

> TALADRO RADIAL / RADIAL DRILL

Fabricante	Manufacturer	SORALUCE
Modelo	Model	TR3-3000



> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ø Máx. Taladrado en Fundido	Ø Maximum Drilling Cast-Iron	100 mm
Ø Máx. Taladrado en Acero	Ø Maximum Drilling Steel	80 mm
Diámetro de la Columna	Ø Column	650 mm
Diámetro Husillo Porta-brocas	Ø Drill Chuck Spindle	110 mm
Recorrido Husillo Porta-brocas	Drill Chuck Spindle Travel	550 mm
Cono Morse	Morse Taper	Nº 6
Potencia Motor Husillo Porta-brocas	Spindle Motor	15 CV
Nº de Velocidades	Speeds	13 Velocidades/ Speeds
Gama de rpm	RPM Range	48 – 1.475 rpm.
Nº de Avances	Feeds	7 Avances/ Feeds
Gama de Avances	Feed Range	0.05 – 0,42 mm/rpm
Tipo Refrigeración	Coolant	Bomba taladrina / Oil tank
Desplazamiento cabezal motorizado	Spindle Adjustment Geared Motor	INCLUIDO / INCLUDED
2 unids. de Mesas de Trabajo	2 Unit. Working Table	INCLUIDAS/ INLCUED
Dimensiones Mesa	Table Dimension	1.280 x 1.500 x 320 mm
Dimensiones Mesa Cúbica	Cubic Table Dimension	2.000 x 900 x 850 mm
Dimensiones Máquina	Machine Dimension	4.300 x 1.480 x 4.050 mm
Peso de la Máquina	Machine Weight	17.500 Kg.
Nº Máquina	Serial Number	1937.1320.1974